

# GLADIADOR

## Especial Antivandálico



### FICHA TÉCNICA

CLASIFICACIÓN: IP 65



#### FUENTE DE LUZ:

Mercurio Puro: 125W  
Mercurio Halogeno: 70-175W  
Sodio A.P.: 70W  
Fluorescente compacto: 2x26W-27W

#### REPARTO LUMÍNICO:

Asimétrico.

#### FIJACIÓN:

- \* Incrustar ó sobre muros, paredes y superficies planas, mediante chazos de expansión.
- \* Con soporte especialmente diseñado se pueden lograr alternativas, para piso (poste).

#### DESTACAMOS:

Su fortaleza y diseño que permiten integrarla a la arquitectura moderna ó clásica.

#### DEFINICIÓN:

Luminaria muy resistente a golpes, vandalismo, intemperie, corrosión y con características de construcción que impiden la entrada de agentes exteriores. (Lluvia, polvo, chorros de agua, insectos, etc.).

#### DESCRIPCIÓN:

- Robusta armadura en fundición de aluminio.
- Eficiente disipación del calor.
- Cierre frontal en vidrio termorresistente de alto impacto.
- Los accesorios eléctricos (balasto, condensador, arrancador) van alojados estratégicamente dentro de la misma carcasa.
- Tornillos de seguridad.

#### APLICACIONES:

- Destinadas a la iluminación de zonas industriales urbanas y rurales que requieren de protección contra impactos y alto índice de vandalismo.
- Lugares donde se requieran instalaciones de poca altura (3 a 5 mts).
- Sobre muros, paredes, corredores, exteriores de edificios, escaleras, túneles, caminos, accesos para vehículos, terminales, etc..

