

LUMINARIA MUROLUX PQ



FICHA TÉCNICA

CLASIFICACIÓN: IP 54



FUENTE DE LUZ:

Fluorescente compacto: 26W
Mercurio puro: 125W
Mercurio Halógeno: 100W
Sodio A.P.: 70W

REPARTO LUMÍNICO:

Asimétrico.

FIJACIÓN:

Sobre muros, paredes y superficies planas, mediante chazos de expansión.

Con un accesorio especialmente diseñado, se puede fijar suspendida o vertical sobre tubo.

DESTACAMOS:

Su diseño de gran flexibilidad que le permite integrarse en aspectos de arquitectura clásica o moderna.

Facilidad para colocar fotocontrol.

DEFINICIÓN:

Luminaria para bombillas de descarga de baja potencia en mercurio puro, metal halide o sodio.

DESCRIPCIÓN:

- Carcasa y marco totalmente en fundición de aluminio con compartimento separado para alojamiento de los componentes eléctricos, cierre de vidrio termoresistente hermético, resistente a impactos y cambios bruscos de temperatura, espejo reflector de reparto asimétrico de alto rendimiento y rejilla protectora para protección antivandálica.

APLICACIONES:

La luminaria esta diseñada para la iluminación de lugares donde se requieran instalaciones de poca altura (3 a 6mts) sobre muros, paredes, corredores, exteriores de edificios, escaleras, tuneles, caminos angostos, etc., ó, en el piso para crear efectos especiales sobre fachadas vallas y arbustos.

